

## MT45 POWERDRILL / ROCKDRILL - TECHNISCHE DATEN

	MT45 POWERDRILL	MT45 POWERDRILL <small>XL-VERSION</small>	MT45 ROCKDRILL	MT45 ROCKDRILL <small>XL-VERSION</small>
<b>BETRIEBSDATEN</b>				
Max. Drehmoment:	16.800 Nm	20.000 Nm	16.800 Nm	20.000 Nm
Max. Drehzahl:	90 / 120 / 150 U/min	90 / 120 / 150 U/min	90 / 120 / 150 U/min	90 / 120 / 150 U/min
Max. Zug- und Schubkraft:	450 kN	450 kN	450 kN	450 kN
Neigungswinkel:	0 - 36 %	0 - 36 %	0 - 36 %	0 - 36 %
<b>ABMESSUNGEN</b>				
L x B x H (mm):	8.100 x 2.550 x 3.100	9.600 x 2.550 x 3.100	9.600 x 2.550 x 3.100	10.400 x 2.550 x 3.100
Gewicht:	22.000 kg (inkl. Bohrgestänge)	24.700 kg (inkl. Bohrgestänge)	23.500 kg (inkl. Bohrgestänge)	27.000 kg (inkl. Bohrgestänge)
<b>BENTONITPUMPE</b>				
Typ:	AT-SE „High Flow“	AT-SE „High Flow“	AT-SE „High Flow“	AT-SE „High Flow“
Max. Fördermenge:	1.000 l/min	1.000 l/min	1.000 l/min	1.000 l/min
Max. Förderdruck:	60 bar	60 bar	60 bar	60 bar
<b>GESTÄNGE AN BORD</b>				
Bohrgestängetyp:	AT 105/89	AT 125/101	AT 105/89	AT 125/101
Bohrradius:	68 m	80 m	68 m	80 m
Gestängelänge:	4,5 m	6 m	4,5 m	6 m
Magazinkapazität:	50 Stk. (225 m)	32 Stk. (192 m)	40 Stk. (180 m)	32 Stk. (192 m)
<b>MOTOR</b>				
Motorhersteller:	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Motortyp:	TCD 6.1	TCD 6.1	TCD 6.1	TCD 6.1
Max. Motorleistung:	180 kW / 245 DIN- PS	180 kW / 245 DIN- PS	180 kW / 245 DIN- PS	180 kW / 245 DIN- PS
Abgasnorm:	EU Stage V	EU Stage V	EU Stage V	EU Stage V
<b>LAUTSTÄRKE</b>				
Schalldruckpegel (Kabine):	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Schallleistungspegel:	78 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)
<b>FAHRWERK</b>				
	Gummikette 500	Gummikette 500	Gummikette 500	Gummikette 500

**Sie haben Interesse an unserer MT45 POWERDRILL oder MT45 ROCKDRILL?**

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen und eine umfassende Beratung.



***AT-Boretec***

Im Brauke 11 a-d  
57392 Schmallenberg  
info@at-boretec.de  
+49 2972 97 84 48 - 0  
www.at-boretec.de